

Sélectionner le bon lubrifiant

Roto-Foodgrade

Le lubrifiant Roto-Foodgrade est un lubrifiant ultraperformant spécifiquement conçu pour les compresseurs à vis à injection d'huile utilisés dans les secteurs de l'emballage, de l'agroalimentaire, des boissons, de la pharmaceutique et de l'emballage.

Les réglementations nationales et internationales définissent des normes de fabrication strictes relatives à la gestion des risques de contamination dans ces secteurs industriels sensibles.

Notre lubrifiant Roto-Foodgrade est basé sur une formulation précise de lubrifiants synthétiques et d'additifs respectant ces exigences élevées, permettant la mise en œuvre d'une gestion active des points de contrôle critiques (dans un système HACCP), renforçant ainsi la confiance des clients concernant la sécurité des produits alimentaires.



Roto Foodgrade

Lubrifiant synthétique
Certification PAO, NSF-H1, Halal et Casher

INTERVALLE D'ENTRETIEN

Moderé :
jusqu'à 4000 h / 1 an

Exigeant :
jusqu'à 2000 h / 1 an



RIF Ndurance

Lubrifiant minéral
Huile minérale ultraaffinée

INTERVALLE D'ENTRETIEN

Moderé :
jusqu'à 4000 h / 1 an

Exigeant :
jusqu'à 2000 h / 1 an



RS Ultra

Lubrifiant synthétique
Gaz en liquide

INTERVALLE D'ENTRETIEN

Exigeant :
jusqu'à 4000 h / 2 ans

Extrême :
jusqu'à 2000 h / 2 ans

Compresseurs ER et GR :
jusqu'à 2000 h / 2 ans



RS Xtend Duty

Lubrifiant synthétique
PAO

INTERVALLE D'ENTRETIEN

Toutes les conditions :
8000 h / 2 ans

Compresseurs ER et GR :
jusqu'à 4000 h / 2 ans

Un impact positif sur vos coûts de maintenance

L'achat d'un lubrifiant générique à bas coût peut sembler être un moyen efficace de réaliser une économie à court terme. Cependant, si le lubrifiant générique entraîne la formation de dépôts et assure une lubrification ou une résistance à l'usure insuffisante, le risque de panne augmente. Si l'étage de compression doit être remplacé prématurément, le coût global qui en résulte offre une perspective totalement différente.

